

No.1

ガイダンエルシートの活用 リフォーム・クロス貼り仕上



リフォーム前



コンクリート下地面直貼り
クロスめくり



既設クロスめくり完了

No.2



エルシート貼りに先行して
取り合い部及びエルシート
継ぎ手部に浮き剥がれ防止
接着補強剤(プラゾールSS)
を刷毛塗り



同上塗付け状況



エルシートに糊付け機で糊付
(ルーアマイルド使用)

No.3



エルシート貼付け状況

糊付に引き続き貼る

貼付けは引き伸ばさない様
全面押さえて下地に密着貼り
する



同上入隅み貼り状況



エルシート貼り完了

No.4



エルシート貼り完了



エルシートにクロス貼り

エルシート貼り完了12時間後
クロス貼りができます
(ルーアマイルド使用)



クロス突き付け貼り継ぎ手部
処理

クロス継ぎ手部のひきつけによ
る目地すき及び浮き剥がれ防止
に(クロスめくれんテープ)を接着剤
(プラゾール100S)で貼る

No.5



クロス貼り継ぎ手部処理

クロス継ぎ手部、クロスめくれんテープ面にも接着剤(プラゾール100S)を塗り、クロス継ぎ手部を隙間なく突き付け貼りする



クロス貼り完了 (巾木後付け施工)



リフォーム 完了