



ガイダン商品

商品	商品規格	用途	備考																	
 <p>ガイダンライト(エース)</p>	天然素材100%軽量ミックス材 比重 0.80~0.90 圧縮強度 9.0N/mm ² 熱伝導率 0.15~0.16W/m・k 1袋 13kg 入り (厚さ15mmで1㎡の塗り付けができる)	工法特許 ガイダン(塗り壁外断熱)の 塗り壁材 室内結露防止	不燃認定番号 NM-0518 特許第3813609号																	
 <p>ライトコーン</p>	塗り壁耐震固定具(不燃組成物) 1箱 500個入り (ビス付き)	主に木造建物の塗り壁外壁	公的強度試験済み 特許第4365382号																	
 <p>ガイダンシート</p>	超軽量 170g/㎡ コーン取付位置印刷シート 厚3mm 巾1250mm 20m巻 多用途無地シート 厚3mm 巾1250mm 10m巻	塗り壁外断熱の下地シート 屋根・壁・床・断熱結露防止	特許第378714号 別途参考資料																	
 <p>エルシート</p>	軽量 270g/㎡ 厚3.5mm 巾950mm 10m巻	室内環境を改善する内装仕上げ 下地シート 結露防止・断熱・衝撃緩和 防水・遮音・下地の灰汁止め	特願2007-155786 別途参考資料																	
粘着エルシート	軽量 480g/㎡ 厚3.8mm 巾950mm 10m巻	同上	エルシート裏面を粘着加工 剥離シートを剥がして貼る																	
 <p>結露カッタくん荷姿</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>巾</th> <th>厚</th> <th>長さ</th> <th>基材色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20mm</td> <td rowspan="4">3.5mm</td> <td>5m</td> <td rowspan="2">ホワイト</td> </tr> <tr> <td>35mm</td> <td rowspan="2">10m</td> </tr> <tr> <td>20mm</td> <td rowspan="2">ダークグレー</td> </tr> <tr> <td>35mm</td> </tr> <tr> <td>100mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*基材色「ダークグレー」は受注生産になります。</p> <p>*規格外巾も受注できます。(最大900mmまで)</p>	巾	厚	長さ	基材色	20mm	3.5mm	5m	ホワイト	35mm	10m	20mm	ダークグレー	35mm	100mm				窓枠・出入り口・エアコン 吹き出し口・その他金属部 の結露防止テープ *テープをはがして貼るだけ	別途参考資料 結露カッタくん 
巾	厚	長さ	基材色																	
20mm	3.5mm	5m	ホワイト																	
35mm		10m																		
20mm			ダークグレー																	
35mm																				
100mm																				